





### Kształtki TOPWET TWUT a TWOT



#### PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie	wykonanie przepustów dachowych w okładzinie dachowej z folii na bazie mPCV
materiał	folia na bazie mPCV, bez wkładów nośnych, o grub.1,5 mm
kolor	jasnoszary
producent	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska

#### PARAMETRY TECHNICZNE



#### Kołnierze uszczelniające – kształtki

Typ = rozmiar „a” [mm]

Typ = rozmiar „a” [mm]	Wymiary [mm]	
	c*	d**
TWUT 11, 12, 14	150	150
TWUT a TWOT 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50	150	180
TWUT a TWOT 51, 56, 60, 63, 65, 70, 72, 75, 76, 77, 80	150	180
TWUT a TWOT 83, 90, 100, 102, 105, 110, 114	150	250
TWUT a TWOT 120, 125, 130, 138, 140, 150, 160, 170	150	275
TWUT a TWOT 180	150	300
TWUT a TWOT 200	150	350

\* na zamówienie mogą być dostarczone o wysokości 300 mm

\*\* na zamówienie mogą być dostarczone o średnicy do 350 mm

Typ = rozmiar „a” x „b” [mm]

Typ = rozmiar „a” x „b” [mm]	Wymiary [mm]	
	c*	d**
TWUT a TWOT 8x35, 8x40, 10x30, 10x35, 10x40, 15x15, 15x35, 15x40, 20x20, 20x35, 20x40, 25x25, 25x30, 25x35, 27x40, 30x30, 30x40, 35x35	150	150
TWOT 12x40, 16x16	150	150
TWUT 8x60, 35x55	150	180
TWUT a TWOT 8x50, 10x50, 10x60, 15x50, 15x60, 20x50, 20x60, 20x70, 25x45, 25x50, 30x50, 30x60, 35x50, 35x70, 40x40, 40x50, 40x55, 40x60, 45x45, 50x50	150	180
TWOT 8x90, 25x80	150	250
TWUT 12x100, 15x80, 17x82	150	250
TWUT a TWOT 8x80, 10x90, 10x100, 10x120, 10x140, 15x100, 18x83, 40x70, 40x80, 40x90, 50x70, 50x80, 50x100, 55x85, 60x60, 60x100, 70x70, 80x80	150	250
TWOT 75x120	150	275
TWUT a TWOT 10x160, 15x150, 50x120, 50x150, 60x120, 70x120, 75x145, 100x100, 120x120	150	275
TWUT a TWOT 80x160, 100x150, 120x140	150	300
TWOT 100x180	150	350
TWUT a TWOT 140x140, 150x150, 160x160	150	350

\* na zamówienie mogą być dostarczone o wysokości 300 mm

\*\* na zamówienie mogą być dostarczone o średnicy do 350 mm