

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3140/12/2020

1. Nazwa handlowa wyrobu: **Wpust remontowy ogrzewany ze zintegrowanym kołnierzem**
2. Oznakowanie typu wyrobu:

Przepusty z kołnierzem ze zmodyfikowanego arkusza bitumicznego SBS:	Przepusty z kołnierzem z folii na bazie mPCV	Przepusty z kołnierzem z folii z kauczuku syntetycznego	Przepusty z kołnierzem z dołączenia hydroizolacji szpachlowej	Przepusty z kołnierzem z termoplastycznego (elastycznego) poliolefinu	Przepusty z kołnierzem z termoplastycznego (elastycznego) poliolefinu	Przepusty z kołnierzem z folii nie przepuszczającej pary wodnej
TWE SAN 50 BIT	TWE SAN 50 PVC	TWE SAN 50 EPDM	TWE SAN 50 STE	TWE SAN 50 TPO	TWE SAN 50 FPO	TWE SAN 50 PE
TWE SAN 75 BIT	TWE SAN 75 PVC	TWE SAN 75 EPDM	TWE SAN 75 STE	TWE SAN 75 TPO	TWE SAN 75 FPO	TWE SAN 75 PE
TWE SAN 90 BIT	TWE SAN 90 PVC	TWE SAN 90 EPDM	TWE SAN 90 STE	TWE SAN 90 TPO	TWE SAN 90 FPO	TWE SAN 90 PE
TWE SAN 104 BIT	TWE SAN 104 PVC	TWE SAN 104 EPDM	TWE SAN 104 STE	TWE SAN 104 TPO	TWE SAN 104 FPO	TWE SAN 104 PE
TWE SAN 110 BIT	TWE SAN 110 PVC	TWE SAN 110 EPDM	TWE SAN 110 STE	TWE SAN 110 TPO	TWE SAN 110 FPO	TWE SAN 110 PE
TWE SAN 125 BIT	TWE SAN 125 PVC	TWE SAN 125 EPDM	TWE SAN 125 STE	TWE SAN 125 TPO	TWE SAN 125 FPO	TWE SAN 125 PE
TWE SAN 160 BIT XL	TWE SAN 160 PVC XL	TWE SAN 160 EPDM XL	TWE SAN 160 STE XL	TWE SAN 160 TPO XL	TWE SAN 160 FPO XL	TWE SAN 160 PE XL

3. Zamierzone zastosowanie: odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i porządkowych z dachów płaskich, tarasów i balkonów
4. Nazwa i siedziba producenta oraz miejsce produkcji: TOPWET s.r.o. Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika. IČO: 27377377, DIČ: CZ27377377.
5. Nazwa i siedziba przedstawiciela o ile został ustanowiony : NIE DOTYCZY
6. Zastosowany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4
7. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1253-2:2015-3 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych**
8. Deklarowane właściwości użytkowe oraz wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Właściwości oceniane na podstawie
Dopuszczalne miejsce instalacji, Klasa obciążenia	H 1.5	PN-EN 1253-2:2015-03 4.2.1; 4.5.1
Wodoszczelność pod ciśnieniem do 10kPa w 15 minut	Spełnione	PN-EN 1253-2:2015-03 5.2
Wytrzymałość mechaniczna siły zrywania do 100N	Spełnione	PN-EN 1253-2:2015-03 5.4.2
Określenie odporności na wpływ klimatu	Stabilne	PN-EN 1253-2:2015-03 5.8
Przepustowość	DN50–5.2 l/s; DN70–4.5 l/s; DN90–6.5 l/s DN100–7.3 l/s ; DN125–10.3 l/s ; DN150–12.4 l/s	PN-EN 1253-2:2015-03 5.5
Materiał i gęstość v g/cm3	Polyamide PA6, odporny na UV; 1.22	PN-EN ISO 1183-1:2019-05

Ocena zgodności wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji. Certyfikat ISO 9001:2008 nr 50074/0001/UK/Cz wydany dnia 21. 7. 2012 przez URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisat

Tomáš Kunst , CEO

